

GFK PU Schaumplatte

BEZEICHNUNG

Selbsttragende Platte

Haupteinsatzgebiet : isolierte Kastenwagen, Kühlanhänger

ZUSAMMENSETZUNG

Außenseite :	Gelcoat	
	Polyesterharz	
	Fiberglas	
	Glasfasergewebe	
Kern :	PU Schaum (40 kg/ m ³)	
	Glasfasergewebe	
	Fiberglas	
	Polyesterharz	
Innenseite :	Gelcoat	
	Gelcoat	

TECHNISCHE DATEN*

STÄRKE	GEWICHT kg/qm	K WERTE (W/qm/°C)
25 mm	6,4	0,81
30 mm	8,0	0,67
40 mm	8,2	0,50
50 mm	8,5	0,40
60 mm	8,8	0,33
80 mm	9,5	0,25
100 mm	10,2	0,20

Gewichtstoleranz	+/-8%
Stärkentoleranz	+/-2mm gemäß Norm XP-T 57-950-1

Wahlmöglichkeit : mit Aluminiumeinlage, alle
305 mm vertikal mit Gewebeverstärkung (+ 0,9 kg/qm)

*Valcrist-miroyennes



Diese Informationen sind nur Ergebnisse des Versuchslabor. Sie dienen nur zur Info, sind nicht vertraglich bindend und können irgendwann ohne Vorankündigung geändert werden.

ABMESSUNGEN

Standardbreite : 2000-2300-2600 mm

Länge : vorbehaltlos

Zuschnitt auf Fixmaß (Toleranz +/- 3 mm)

Berechnung : Standard Breite x gelieferte Länge

Brandschutzklasse : M4 leicht brennbar

BEMERKUNGEN

Gelcoat auf beiden Seiten, genehmigt für Nahrungsmitteltransport

Die Innenseite ist am Rand der Platte durch eine Beschriftung gekennzeichnet.

Außenseite UV-Beständig, Farbe RAL 9010.

Andere Farben und Stärken auf Anfrage